

灣區標準

髹漆及裝飾工(中工)*

評分範圍

(此文件按獲專家組審核及粵港澳三地政府部門認可的塗裝工 (油漆方向)的灣區標準 (職業技能等級評價規範)(2024 年版)編寫)

*等同於粵港澳灣區標準的塗裝工(油漆方向) (四級)。



免責聲明

未經建造業議會（議會）的書面許可，任何人士不得翻印或傳播本資料。儘管議會已盡合理努力以確保本資料所載列資料均屬準確，惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情況下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，並且讀者不應將本資料視作採取任何相關行動之專業意見的替代，亦不應依賴本資料作所述用途。議會不會就因不當使用此文件造成之損失負上任何責任。

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，讀者應參閱相應的正式測試文件，尤其是這些文件內的條款細則及要求。

本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。

議會保留對本資料的所有解釋權。

查詢

如對本資料有任何查詢，歡迎與香港建造業工藝測試中心聯絡：

地址：香港仔漁光道 95 號

電話：(852) 2100 9000

傳真：(852) 2100 9090

電郵：hkcttc@cic.hk

網址：www.cic.hk

職業名稱：髹漆及裝飾工*

職業技能等級：中工*

等級認定方式：分為理論知識考試、操作技能考核。理論知識考試及操作技能考核均採用百分制，兩項成績皆達 60 分或以上，且符合關鍵條件及安全評核要求為合格。

理論知識考試

(一) 完成作答不少於 100 題，包括多項選擇題及是非題。

(二) 等級認定時長：理論知識考試時間不少於 90 分鐘。

(三) 主要知識要求：

- 職業道德基本知識
- 基礎知識
 - (1) 職業安全基本知識
 - (2) 個人防護裝備知識
 - (3) 工具及設備使用基本知識
 - (4) 香港、澳門和內地相關法律、法規及行為守則知識

理論知識考試，將按個別地區抽出當地特色的題目。

*等同於粵港澳灣區標準的塗裝工(油漆方向) (四級)。

操作技能考核

(一) 共有六款不同技能操作題。

(二) 等級認定時長：時間不少於 180 分鐘完成技能操作題。

(三) 工作內容：

1. 施工前的動態風險評估危害識別

施工前就現場環境、設備工具、物料及安全裝備等進行有效動態風險評估危害識別，識別潛在危害，並能針對有關潛在危害作出應對措施，以確保排除潛在危害及 / 或降低風險後，才開始施工。

2. 施工前的準備工作、對工地的保護措施

檢視由場地負責人 / 上一個工序的施工者 (即「上家」) 交付之施工場地，並因應現場環境及工件等狀況，於施工前作出妥善保護而且對自己將要施行工作作出適當的準備，確保「一行保護一行」得以執行。

3. 施工

按施工題目、施工概要及圖則等要求進行施工，並完成指定項目。

(1) 批填漆灰：調混及批填凡立水 (光油) 及填隙料 (漆灰) (約 2.2 平方米)

(2) 髹乳膠漆：使用 16 頭排筆或多功能油掃髹乳膠漆 (約 2.2 平方米)

(3) 髹水性磁漆：使用 2 吋或 3 吋油掃髹水性磁漆 (約 1.2 平方米)

4. 完工後的整理工作、交付的準備工作

完工後清潔及整理場地、設備工具和物料，並檢視工件的質素及考慮對下一個工序的施工者 (即「下家」) 的影響。妥善執整工件，以準備把場地及工件交付予收貨人，確保「一行保護一行」得以執行。

(四) 工具設備及耗材：

找平膩子	10 升膠桶	3 寸油掃
5 升乳膠漆	5 升膠桶	25 厘米攪拌棒
5 升水性金屬漆	4 升膠桶	效果圖紙
灰匙及鏟刀	2 升膠桶	弱粘性和紙膠帶
灰匙及板	16 頭排筆	保護膠紙
膩子攪拌器	1 寸油掃	兩級腳踏
180/150 砂紙	2 寸油掃	三級輕便工作臺

操作技能考核	
評分範圍	主要評分概要
(一) 理解圖則及施工章程	<ul style="list-style-type: none"> 閱讀試卷圖則並按指引要求施工
(二) 施工前的準備工作及對工地的保護措施	<ul style="list-style-type: none"> 施工前因應現場環境及工件作出的保護及準備工作 點算足夠材料及工具，確保「一行保護一行」得以執行
(三) 施工程序、準確度及品質	<p>施工程序，包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> 施工工序正確及掃路整齊 <p>批填漆灰準確度及品質*，包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> 批灰技巧（刀痕、沙痕及灰屎） 批灰技巧（起級及起浪） 批灰技巧（走漏及不順滑） 漆灰角位及綫邊準確度及技巧（暗角凹爛、明角崩爛及綫邊順直度） <p>髹乳膠漆準確度及品質*，包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> 掃塗技巧（遮蓋均勻度） 掃塗技巧（拖沙及走漏） 掃塗技巧（漆淚及起堆） 乳膠漆拉綫及角位準確度 <p>髹水性磁漆準確度及品質*，包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> 掃塗技巧（遮蓋均勻度） 掃塗技巧（拖沙及走漏） 掃塗技巧（漆淚、起堆及起皺） 水性磁漆拉綫及角位準確度 <p>技術評核關鍵條件：如任何 1 項（或以上）之「*」評分項目得分不達標，技術評核以及整項測試將評核為不合格論。</p>
(四) 材料的應用及處理	<ul style="list-style-type: none"> 正確選用合適材料、元件及工具
(五) 正確使用工具及設備	<ul style="list-style-type: none"> 正確使用工具及設備配合施工

(六) 完工後的整理工作及交付前對工件的檢視及執整	<ul style="list-style-type: none"> 完工後清潔及整理場地、設備工具和物料，並檢視工件的質素及考慮對下一個工序的施工者（即「下家」）的影響 妥善執整工件，以準備把場地及工件交付予收貨人，確保「一行保護一行」得以執行
動態風險評估危害識別及安全施工評核	
評分範圍	主要評分概要
(一) 施工前的動態風險評估危害識別	<ul style="list-style-type: none"> 未能正確完成施工前動態風險評估危害識別（包括現場環境、工具及物料等）
(二) 安全施工	<ul style="list-style-type: none"> 不當使用輕便工作台 / 腳踏 不當 / 沒有配戴安全帽 / 帽帶