



## 建造業工種 - 安全重點



## 工地安全 由我做起

### 髹漆及裝飾工

#### 〉 高處工作

1. 應採取可行的安全措拖（例如：使用特別設計的工具 / 裝備），讓工作可在地面或安全地方進行。
2. 如不能避免進行高處工作，應使用合適工作台（例如：動力操作升降工作台、棚架、吊船、流動工作台及輕便工作台（即梯台、功夫檯）等），不可用梯子進行工作。
3. 每日開工前要檢查所有吊船的懸吊纜索、安全纜索及獨立救生繩，並配戴合適安全帶，及把安全帶連接到扣在獨立救生繩上的防墮裝置上。



#### 〉 化學品

1. 打開窗戶，保持空氣流通，在密封房間工作時，應使用機械通風設備。
2. 留意化學品容器上的危險警告標籤（說明其名稱，危險情況等）並採取相應安全措施。
3. 化學品容器在取用後應立即蓋上，防止釋出易燃或危害性氣體。
4. 開工前，檢查及配戴適合使用該化學品的個人防護裝備（詳情可向工地管理人員查詢，該化學物品安全資料表 Material Safety Data Sheet）。

#### 〉 防火

1. 須認識所用物料的危害，若牽涉易燃物品（例如：天拿水、松節水等），應只存放少量於工作地方，如大量則應按危險品條例的相關要求，儲存於符合條例規定的危險倉內。
2. 揮發性油漆施工地點須適當地圍封或隔離，不可明火或吸煙，及保持通風和設置適當防火及滅火器具。
3. 在有易燃物品的地方，不可使用明火或吸煙，並展示警告告示。

更多安全資訊  
請用手機掃描  
二維碼

